



VSP 987

Kit de Videoportero de 7"

Siera fabrica soluciones confiables y accesibles en Seguridad Electrónica, CCTV, Control de Acceso, Intercomunicación y Audio Profesional.

Especificaciones destacadas

Unidad exterior

- Leds blancos autoadaptativos
- Cámara CMOS
- Ángulo de visualización de cámara 70 grados
- Gabinete en acero inoxidable
- Control de apertura
- Opcional Controlador de puerta múltiple ACC 978 para conectar 2 cámaras exteriores (no incluido)

Unidad interior

- Pantalla TFT color de 7" (800x480)
- Comunicación con unidad exterior manos libres
- Soporta monitoreo de unidad exterior
- Apertura de Puerta
- Instalación conveniente y fácil operación
- Conexión a 4 hilos

General

- Configuración Máxima: 2 Cámaras / 2 Monitores



UNIDAD EXTERIOR

PARÁMETROS DE VIDEO

Cámara:	1/3" CMOS
Resolución:	700TVL
Video:	PAL:25fps

PARÁMETROS DE AUDIO

Entrada de audio:	Micrófono incorporado
Salida de audio:	Altavoz incorporado
Calidad de audio:	Supresión de ruido y cancelación de eco

SUPLEMENTO DE LUZ

Modo de suplemento de luz:	Leds blancos. Rango: ≤ 4 metros
----------------------------	---------------------------------

CONEXIONES DEL DISPOSITIVO

Conexiones de 6 hilos:	Conexión cuatro hilos (1 audio, 1 video, 1 conexión a tierra, 1 alimentación).
	Conexión 2 hilos (1 apertura +, 1 apertura -)

GENERAL

Material:	Gabinete en acero inoxidable y cubierta de lluvia en ABS
Temperatura de trabajo:	-20°C a +50°C
Rango % de Humedad:	10% a 90%9
Tamaño (con cubierta):	64mm x 153mm x 45mm
Tamaño (sin cubierta):	57mm x 148mm x 28 mm

UNIDAD INTERIOR

PARÁMETROS DE VISUALIZACIÓN

Pantalla:	Pantalla TFT color de 7 pulgadas
Resolución de pantalla:	800x480
Método de operación:	Botones físicos

PARÁMETROS DE AUDIO

Entrada de audio:	Micrófono incorporado
Salida de audio:	Altavoz incorporado
Calidad de audio:	Supresión de ruido y cancelación de eco

CONEXIONES DEL DISPOSITIVO

Conexiones de 4 hilos:	Conexión cuatro hilos (1 audio, 1 video, 1 conexión a tierra, 1 alimentación)
------------------------	---

GENERAL

Fuente de alimentación:	DC12V1A
Consumo de energía:	≤5W
Temperatura de trabajo:	-20°C a +50°C
Humedad de operación:	10% a 90%
Dimensiones (L x A x h):	182mm x 19.5mm x 133mm